



Транспортер пометоуборочный ТС-01

Транспортер пометоуборочный ТС-01 предназначен для перемещения (засыпки в транспортное средство) помета, навоза, удобрений, торфа, угля и других сыпучих грузов. Применяется в качестве самостоятельно работающей машины. Транспортер является передвижным, цепным, скребковым и работает по принципу волочения транспортируемых сыпучих грузов по желобу.



Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра	Данные
Угол подъема транспортера, ° (min ÷ max)	15 ÷ 25
Скорость ленты транспортера, м/с	0,34
Номинальная мощность электродвигателя привода транспортера, кВт	2,2
Степень защиты электрошкафа	IP 54
Крутящий момент на приводном валу, Нм	348
Частота вращения выходного вала, об/мин	47,5
Размеры скребка транспортера, мм (длина/высота)	1 076/75
Габариты транспортера, мм (длина/ширина/высота)	8 260/2 800/4 065
Масса, кг	2 225

ОАО «СтанкоГомель», 246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Интернациональная, 10
Телефоны: (10-375-232) 74-71-88, 74-87-53, 74-87-12, 74-94-14, 70-05-46, 74-26-01.
Факс: (10-375-232) 74-04-98, 74-71-11, 74-89-08.
E-mail: stankogomel@tut.by www.stankogomel.by

Достоинства транспортера пометоуборочного ТС-01:

- наличие мощного приводного мотор-редуктора обеспечивающего высокую производительность в работе;
- оборудован надежным редуктором « SITI » производства Италия не требующим обслуживания.
- наличие в верхней части пометоуборочного транспортера защитного кожуха, предотвращает распыление и разбрасывание помета при загрузке в транспортное средство;
- наличие предохранительного механизма в приводе вращения цепи, предотвращающего поломку при попадании посторонних предметов и крупного мусора;
- оборудован двумя типами домкратов, обеспечивающих простоту и удобство подъема и опускания. Угол подъема транспортера варьируется от 15° до 25° исходя из высоты проема ворот помещения и высоты бортов транспортного средства;
- оборудован защитными щитками по бокам, предотвращающими соприкосновение с движущейся цепью;
- оборудован устройством очистки ведущих звездочек транспортера, предотвращающим забивание их соломой, пометом;
- имеет усиленную приемную часть позволяющую осуществлять большую одномоментную загрузку помета любым из применяемых типов погрузчиков;
- наличие сцепного устройства позволяющего легко осуществлять перемещение транспортера посредством автотранспортного средства.



ОАО «СтанкоГомель», 246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Интернациональная, 10
Телефоны: (10-375-232) 74-71-88, 74-87-53, 74-87-12, 74-94-14, 70-05-46, 74-26-01.
Факс: (10-375-232) 74-04-98, 74-71-11, 74-89-08.
E-mail: stankogomel@tut.by www.stankogomel.by